

Vis of vleesweger/sorteerder VC - 70



Checkweger voor vochtige producten met sorteerder

RVS band aangedreven hogesnelheid weger voor vochtige en kleverige producten.

High speed opnemer/versterker met montageset met bescherming tegen overbelasting.

Waterdicht uitgevoerd en makkelijk te reinigen. Met sorteerder over meerdere stations uit te voeren.

Data:

Afmetingen platform	: diverse		
Bandsnelheid weger	: 1,25 m/sec	Uittrekunit	: 0,8 m/sec
Eindrol diameter	: 40 mm		
Aandrijfrol diameter	: 80 mm		
Voeding aandrijfrol	: 220 VAC		
Ruimte tussen rollen	: 650 mm		
Positie bepaler	: 1 stuks		
Weegbereik	: 30- 500 gram	snelheid afhankelijk	
Snelheid	: tot 100 / min		
Uitvoering	: RVS 304 of 316		
Beschermingsklasse	: IP 65		

**Technische gegevens:**

full-bridge rekstrook krachtopnemers.

Voeding weegbrug	: 5 V DC.
Stroomopname	: 75 mA met 4 krachtopnemers $\geq 350 \Omega$
Nauwkeurigheid	: $< 0.02 \% \text{ FS}$.
Externe voeding	: 7,5 - 12 Vdc. 7 – 10 Vac.
Resolutie	: 250.000 delen intern, 99.000 extern
Sample frequentie	: 2,5,10,20 Hz per weegsysteem (80 Hz totaal)
Minimaal toelaatbaar signaal niet OIML	: 0,1 microvolt (0,4 μV OIML)
Beschermingklasse	: IP 67

Opties:

Ijkwaardig klasse III 10.000 delen

printerunit met track en trace software.

PC software Link, softwarepakket om met de weegversterker te communiceren Win95 of hoger

Analoog uitgangssignaal 16 bits 4-20mA of 2-10V, vrij programmeerbaar

Externe voeding

Software:

Het TF-PC basis softwarepakket is eenvoudig te gebruiken. Het systeem is in menu's opgebouwd met hulp tekstinformatie op alle niveaus. Het standaard checkweegcontroller pakket kan aangepast worden op de specificaties van uw installatie met speciale wensen van de gebruiker.

standaard versie:

productie overzicht
test module
datum en tijd
Uitwerpsysteem.

- productie rapporten
- weegkalibratie module
- Nederlandse taal
- productie parameters

Batching parameters:

stabilisatietijd
automatische tarra

- stabilisatielimiet
- leeglimiet

Opties:

handmatige correctie voor producten die uitgeselecteerd zijn.
Somregistratie printer software wachtwoord code
PLC communicatie (RS232 of BCD)

Schakelkast:

In deze kast zijn de I/O modules, motorrelais, railkabel klemmen, kabelgoten en wartels voor alle ingangen en uitgangen die voor dit proces nodig zijn in op genomen met extra ruimte voor uitbreiding.

Dichtheidsklasse : IP 67 (kast en touchpanel)

Documentatie:

Het systeem wordt geleverd met twee binders met daarin opgenomen een Nederlandse gebruiksaanwijzing, aansluitschema's en instructies voor onderhoud.
Ook zijn hierbij geleverd CE verklaring met indien gewenst tegen meerprijs tekeningen van de geleverde componenten en schakelkast.

Exclusief deze aanbieding:

Mechanische en elektrische installatie op de plaats van bestemming.
Het installatie werk welke geschat wordt op een volle werkdag voor 2 personen mits de werkomstandigheden zijn voorbereid. Elektrische bekabeling tussen weegsysteem en controle paneel en een goed geaarde stroomvoorziening. Wettelijke ijkkosten volgens NMI tarief.
Een goede luchtvoorziening op de plaats van bestemming.