

WI-89 Multifunctionele indicator (Paneelinbouw)



Standaard functies:

- Tellen
- Tarreren
- Bandwegen
- Wegen en piek wegen
- Wegen in percentage

Standaard:

- 6000 delen
- automatische nulstelling
- RS-232 /485
- printer uitgang

Materiaal behuizing	: kunststof optioneel RVS
Afmetingen b x h x d	: 146mm x 75mm x 150mm
Panel cut b x h x d	: 137mm x 66mm 200mm
Display	: 17 mm LED
Gevoeligheid	: 0.4uV/d
Resolutie intern / extern	: 50.000 div. / 5.000 div.
Software	: 6 standaard programma's
Afdichtingklasse	: IP 54
Nauwkeurigheid	: beter dan 0,2 %
Voeding	: 24 Vdc

Software:



Aangezien Van Wouw Engineering een eigen software afdeling heeft is het eenvoudig om software te leveren op klantenspecificatie.

Het bandweging standaard pakket in ons programma wordt hier aangeboden. In het bandweegprogramma is een somregistratie, een max/min flow opgenomen. Ook is optioneel printer software en 4-20mA aanwezig. Men kan deze bandweger(s) ook nog koppelen aan een PC. Zie programmabeschrijving communicatie.

Display mogelijkheden tijdens de productie:

1. Actuele, componenttotaal, totaalgewicht.
2. Uitgang en/of ingang voor ander doseerinstr 4/20 mA optie
3. Actuele dosering in kg/uur (kg/min).
4. Gewicht in kg/meter.
5. Bandsnelheid.
6. Tarreren
7. Test programma, testen van alle in- en uitgangen.
8. Tijd en datum

Documentatie:

Het systeem wordt geleverd met twee binders met daarin opgenomen een Nederlandse gebruiksaanwijzing, aansluitschema's en instructies voor onderhoud.

Ook zijn hierbij geleverd CE verklaring met indien gewenst tegen meerprijs tekeningen van de geleverde componenten en schakelkast.