

Weeg of besturingscontroller WI-82



Deze VWE WI-82 is een industriële besturingsprocessor met separate touchscreen. Deze unit levert een krachtige processor met Windows en een 12" kleuren scherm. Met zijn touchscreen is deze industriële operator interface eenvoudig en degelijk te bedienen. Door zijn uitvoering in IP65 voldoet hij aan de industriële normen. Kan indien nodig met RVS paneelinbouw geleverd worden.

Processor	Vortex86MX 1GHz
Systeem Geheugen	1GB DDR2 onboard memory uitbreidbaar
Display	1 x VGA (Resolution: 1600x1200@60Hz)
Ethernet	1 x Realtek 8111CP PCIe GbE
USB / Serial Port	4 x USB 2.0 2 x RS-232
Wireless (optioneel)	1 x 802.11 b/g/n
Audio	1 x mic in, 1 x speaker out
Behuizing	RVS 304, Plastic front
Opslag	1 x CompactFlash®
Expansie Slot	1 x PCIe Mini Card slot (reserved for WiFi)
Power Consumption	5V@2.04A adapto
Power Input	230 VAC optie 24VDC
Operating Temperatuur	0°C ~ 50°C
Afmetingen (DxBxH)	80 x 260 x 190mm
Gewicht	7.5kg
Werkgeheugen	SD kaart standaard 4 GB



vb paneelinbouw

Specificaties beelscherm:

LCD afmeting	: 12"
Input interface	: VGA + DVI-D
resolution	: 1024 x 768 maximaal
Brightness	: 350 cd/m ²
Contrast	: 400:1
LCD Color	: 262K
Pixel Pitch (mm)	: 0.297
Power adapter	: 45W
OSD Function	: yes
Dimension (WxHxD)	: 410x309x65.1mm
Operation Temperature	: 5 tot 50 °C
Beschermingsklasse	: IP65

Optioneel :

- Weeg- of temperatuurversterkers tot 120 stuks
- Harddisk of andere
- Wifi of Bluetooth
- Scanner draadloos of vast
- Printer in RVS kast
- RFID lezers
- labelprinters met applicator
- Batterij of accupack
- Diverse I/O analoog en digitaal
- Proces-, doseer- en weegsoftware Flexprocessor

