

WI-41 Weegversterker



De industriële weegversterker is ontworpen voor precisieweegsystemen voor industriële controle. Deze unit is geschikt voor communicatie via RS232 of RS485 met een IBM PC, XT, AT, of andere compatibel apparaten of met een PLC en biedt 1 onafhankelijke "full-bridge" weegversterker. Door middel van multiplexen kunnen meerdere weegversterkers aaneen gesloten worden. Er kunnen meerdere units worden toegepast in een systeem waarbij men door middel van software 26 adressen per systeem kan selecteren.

Technische gegevens:

full-bridge rekstrook
krachtopnemers.

Voeding weegbrug
Stroomopname

: 5 V DC.
: 75 mA met 4 krachtopnemers
350 Ω

Nauwkeurigheid

: < 0.02 %
FS.

Externe voeding

: 7,5 - 12 7 - 10 Vac.
Vdc.

Resolutie

: 550.000 delen intern, 99.000
extern

Sample frequentie

: 2,5,10,20,50 Hz per
weegstelsysteem

Minimaal toelaatbaar signaal niet
OIML

: 0,1 (0,4 V OIML)
microvolt

Beschermingsklasse

: IP 67

Opties:

- IJkwaardig klasse III 10.000 delen
- PC software Link, softwarepakket voor communicatie weegversterker Win95 of hoger

- Analooq uitgangssignaal 16 bits 4-20mA of 2-10V, vrij programmeerbaar
- Externe voeding

Weighing, Dosing & Engineering

Koepelallee 5 • 7722KT Dalfsen • Tel. +31(529) 40 17 70 • Fax +31(529) 40 17 73 • E-mail info@vanwouw.nl
Giro nr. 4379048 • K. v. K. Zwolle nr. 05059874 • BTW nr. NL806044391B01 • www.vanwouw.nl