

## WEEGINDICATOR WI-40 SERIE



Ijkwaardige weegindicator in kunststof behuizing met alpha-numeriek toetsenbord voor aansluiting van 16 krachtopnemers, werkt op 12-24 VDC. Voorzien van duidelijke 29 mm verlichte LCD uitlezing met 19 mm hulp uitlezing. Met o.a. 3 programmeerbare functie toetsen, RS232 uitgang en vele optionele in- en uitgangen. Geheugen voor 1 product. Door ons vrij te programmeren.

Resolutie: tot 100,000 delen, minimum 0.25mV/deel  
Toelatingen: FCC, CE, C-tick,  
NMI keuring: OIML R76 10,000 d @0.7uV/d  
Zero Cancellation: +/- 2.0mV/V  
Span Adjustment: 0.1mV/V to 3.0mV/V  
Voeding 7.4V tot 16 x 350 or 32 x 700 ohm loadcells  
4-draads of 6 draads plus afscherming  
Maximum load cell weerstand: 1,000 ohms  
A/D Type 24bit Sigma Delta met ±8,388,608 int. delen  
Omgevingstemperatuur: -10 to +50°C ambient



Vochtigheid: <90% non-condensing  
 Storage: -20 to +50°C ambient  
 IP65 wanneer panel mounted (anders IP40)  
 Display LCD 4 alpha-numeric displays  
 LED backlighting:  
 Primaire display: 6 x 28.4mm high digits  
 2e display: 9 x 17.6 mm digits with units  
 3e display: 8 x 6.1 mm digits  
 4e display: 4 x 7.6 mm digits  
 Setup en Calibratie digital met parameters  
 Digital Filter van 0.1 to 30.0 seconds  
 Zero Range Adjustable van +/-2% to +/-20% FS  
 Standard Power Input 12 to 24VDC (15 VA max)  
 ON/OFF key with memory feature

WI-40-R



**optioneel:**

RVS behuizing  
 Ethernet  
 Wifi  
 8 ingangen en 8 uitgangen  
 voeding 230 VAC  
 speciale software  
 Scanner  
 Printer  
 PC software voor  
 registratie van diverse info

Varianten AC DC voeding  
 Battery 2.5AH NiMH rechargeable battery pack  
 Optical Data Communications Magnetically coupled infra-red communications  
 Conversion cables available for RS-232 or USB  
 Charger Input: 110/240VAC 50/60Hz