

VC 80 Checkweger



De VC80 is geschikt voor het automatisch wegen, controleren en uitwerpen van producten 120 kg met een nauwkeurigheid vanaf 1 g. **Ook mogelijk om ijkwaardig toe te passen tot 3000 delen. Men kan E-wegen, prijzen labelen, uitwerpen, printen en koppelen aan een bovenliggend systeem.**

Uitermate geschikt voor de zware industrie waarin stof, vuil en vocht, meer dan gewenst, aanwezig is.

Kenmerken:

- Touchscreen computer met Windows besturingssoftware
- Volledig in RVS uitgevoerde digitale krachtopnemer (IP66)
- RVS frame

Krachtopnemer:

- HBM FIT digitale krachtopnemer
- RVS uitvoering
- Waterdicht tot IP66
- High speed sampling tot 600 metingen/sec.
- Beveiligd tegen overbelasting

Frame:

- Geheel uitgevoerd in RVS
- Eenvoudig afneembare banden

Opties:

- Wijziging frameuitvoering mogelijk
- Uitbreiding met intelligente thermo- of thermodirect etikettenprinter(s)
- "fout" rejector of uitwerpband
- Onder-goed-boven rejectorsysteem
- geïntrigeerde metaaldetector



Technische specificaties

Weegbereik	: tot 120 kg
Weegnauwkeurigheid	: vanaf 0,2 g
Ijkwaardig	: 3000 delen op max gewicht
Pakjesformaten	: standaard (LxBxH) 400 x 400 x 300 mm andere maten opvraagbaar
Weegframe	: (LxB) 600 x 450
bandsnelheid	: max /sec
Capaciteit	: max. 60/min.
Uitvoering	: geheel roestvaststaal 304 : transportbanden PU wit : afdichting elektronica IP 65
Bediening	: eenvoudige bediening d.m.v. het aanwezige touchscreen PC
Programmering	: in PLU vorm : artikel (PLU) code, productomschrijving, vastgewicht, T0,T1,T2 informatie
PC-communicatie	: ethernet koppeling (standaard)
Softwarepakketten	: E-merk registratiemodule (optioneel)
Keuringsnormen	: EN 60204 part I-1993 : EN 50081-2 en EN 50082-2 : machinerichtlijn 89/392/EEG en 89/336/EEG+ wijzigingen : laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG +wijzigingen

Opties :

- Extra printunit(s) boven in lijn of op een draaiframe
- Printerunit voor onderetikettering
- Afwijkende etiketformaten tot 140 x 140 mm (B x H)
- Afwijkende printformaten tot 128 x 135 mm (Bx H)
- Speciale software of gezamenlijke opzet met u of uw PC softwareleverancier
- Elektrische hoogteverstellingen bovenprinter
- In-lijn barcodescanner controle van het op het product aangebrachte etiket
- Vacuümband voor het aanbrengen van het onderetiket
- Vacuümband met afblaasunit of vingeraandruksysteem voor het aanbrengen van het bovenetiket
- Frame op maat gemaakt t.b.v. uw verwerkingslijn